

Produktdatenblatt

Lence Decken-/Wandleuchte

GTIN: 42514519 13883

Produkteigenschaft

- Gegen Spritzwasser geschützt IP 44
- Ein Korpus aus Metall
- Hochwertiger PMMA-Diffusor
- Direkt- und Indirektlicht
- Inkl. Treiber

Anwendungsbeispiele

- Hotels und Gastronomie
- Shops
- Öffentliche Gebäude
- Konferenzräume
- Foyers






Technische Daten



Artikelbezeichnung		L-CL-LUNAR-D400R-30-30
Elektrische Spezifikationen	Anschlussleistung	30 W
	Eingangsspannung	220...240 VAC
	Eingangsfrequenz	50/60 Hz
	THD	<10%
	Effizienz	≥88%
	Leistungsfaktor	>0,95
	Schaltzyklen	>25.000
	Dimmbarkeit	keine
Optische Spezifikationen	Lumenstrom	2620 lm
	Lichtausbeute	85 lm/W
	Abstrahlwinkel	120°
	Farbwiedergabeindex	≥82 Ra
	Farbtemperatur	3.000 K
	Spitzenintensität	N/A
	Lichtstromerhalt @ 6.000 h	N/A
	Aufwärmzeit	< 1 Sek.
	Ausfallrate @ Ende d. zu erwartenden LD	N/A
	Lebensdauer @ Ta 25 °C	50.000 h
	Lichtquelle	Samsung 5630
	LED Menge	96 St.
Mechanische Spezifikationen	Abmessungen Leuchte	Φ400mm x 95mm
	Installationstyp	Einbau
	Einbauöffnung	N/A
	Gewicht Leuchte	1,00 kg
	Abmessungen in Verp. Einzeln	N/A

Artikelbezeichnung	L-CL-LUNAR-D400R-30-30	
	Gewicht Leuchte in Verpackung	N/A
	IP Klasse	IP 44
	VPE	1
	Abmessungen VPE	N/A
	Gewicht & Volumen VPE	N/A
Umgebungsspezifikationen	Umgebungstemperatur	-20°C...+ 40°C
	Umgebungsluftfeuchte	20% - 95%



Haftungsausschluss

Technische und maßhaltige Änderungen sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.