

## LED Panel

L-PL-ECO1203340 | 33W/40W 4.000K 1.195 x 295 ON/OFF

### Produkteigenschaften:

- Hohe Lichtausbeute, bis zu 108 lm/W
- Nur 9,5 mm hoch
- PMMA-Lichtleiterplatte, Polystyrol-Diffusor
- UGR < 22
- Gehäuse aus Aluminium
- Anschlussbox mit Steckklemme (optional)
- Lebensdauer 50.000 h (L80/B10) bei 25°C



### Technische Daten

#### Elektrische Daten

Systemleistung	33 / 40 W
Eingangsspannung AC	220...240 V
Eingangsspannung DC	-
Leistungsfaktor	> 0,95
Frequenz	50 / 60 Hz
Oberschwingungsgehalt (THD)	≤ 10%
Ausgangsstrom	850 / 1.000 mA
Dimmbarkeit	Nein
Flimmerfrei	Ja
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16A	40
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10A	30
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16A	50

#### Photometrische Daten

Farbtemperatur	4.000 K
Lichtstrom	3.560 / 4.300 lm
Lichtausbeute	108
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabweichs	< 5
Abstrahlwinkel	110°
UGR	< 22

#### Mechanische Daten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiss
Material optische Abdeckung/Linse	Polystyrol (PS)
Material Lichtleiterplatte	PMMA
Länge / Durchmesser	1.195 mm
Breite	295 mm
Höhe	9,5 mm
Produktgewicht	2,87 kg

#### Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100.000
Lebensdauer L70/B50 bei 25°C	-
Lebensdauer L80/B10 bei 25°C	50.000 h
Lebensdauer L90/B10 bei 25°C	30.000 h

### Standards & Zertifikate

Schutzart	IP 20
Stoßfestigkeitsgrad	IK 03
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C
Photobio. Risikogruppe gemäß EN 62778	RG 0
Schutzklasse	III
CE-Zeichen	Ja
RoHS-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen (Treiber)	Ja
Garantiedauer	5 Jahre

### Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40°C
----------------------------	-------------



### Produktdaten

Artikelnummer	L-PL-ECO1203340
GTIN (EAN)	4251451906816
Einzelverpackung Länge	1.220 mm
Einzelverpackung Breite	327 mm
Einzelverpackung Höhe	33 mm
Bruttogewicht (Einzelteil)	2,75 kg
Verpackungseinheit	5 Stück
Versandschachtel Länge	1.240 mm
Versandschachtel Breite	345 mm
Versandschachtel Höhe	202 mm
Bruttogewicht (Versandschachtel)	14,70 kg

### Zubehör

ON/OFF Treiber 33 W	HYL-034R0850G100
ON/OFF Treiber 40W	HYL-040R1000G100
Phasen-/abschnitt Treiber	HYL-045Q1050G150 I
1-10V Treiber	BK-PUL042A-1100AM
DALI Treiber	HYL-050D1050G103 I
Notlichtmodul 3h	L-ZUB-PLNOT
Anschlussdose mit 5-poliger Steckklemme	L-ZUB-VBD5
Aufbaurahmen 1.195 *295	L-ZUB-PLFR120
Seilabhängung 1m	L-ZUB-PLSE01
Befestigungsset	L-ZUB-PLEBK

## Lichtverteilung



## Ausschreibungstext

**Artikelnummer: L-PL-ECO1203340**

**LED Deckeneinlegeleuchte ohne Treiber für Rasterdecken mit Systemmaß 1.195 x 295 mm**

Abmessungen: 1.195 x 295 x 9,5 mm

Rahmengehäuse aus Aluminium in Weiss, mit mikroprismatischer Abdeckung

Lichtleiterplatte aus PMMA, mit Bajonettverschluss

33 W / 4.000 K / 3.560 lm (mit 33 W Treiber)

40 W / 4.000 K / 4.300 lm (mit 40 W Treiber)

Farbwiedergabe Ra > 80, SDCM < 5

UGR < 22, IP20 Anschlussseitig, IP40 Raumseitig

Lebensdauer (L80/B10) bei 25 °C 50.000 h

5 Jahre Garantie


Dimmbar: optional (Phasenschnitt, 1-10V, DALI)

## Abmessungen

Einheit: mm



## Energielabel



## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.