

EU-Declaration-of-Conformity Konformitätserklärung

The manufacturer hereby declares that the equipment complies with the stipulations defined in the following guidelines and standards:

Der Hersteller erklärt hiermit, dass das Gerät mit den Bestimmungen der Richtlinien und Normen übereinstimmt:

Manufacturer: Lence Technologie GmbH, Ampèrestr. 7-11, 63225 Langen, Germany
Hersteller: Lence Technologie GmbH, Ampèrestr. 7-11, 63225 Langen, Germany

Brand name: LENCE
Markenname: LENCE

Product type: Luminaire
Produktart: Leuchte

Product designation: Damp-proof light
Produktbezeichnung: Feuchtraumleuchte

see attached list
siehe beigefügte Liste

2014/35/EU (Low Voltage Directive):

2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie):

- EN 60598-1: 2015+A1: 2018
- EN 60598-2-1: 1989
- EN 60598-2-2: 2012
- EN 60598-2-3: 2011
- EN 60598-2-4: 2014
- EN 60598-2-5: 2015
- EN 60598-2-8: 2013
- EN 60598-2-21: 2015
- EN 60598-2-22: 2014
- EN 60598-2-24: 2014

- EN 62560: 2012
- EN 62776: 2015
- EN 61347-1: 2015
- EN 61347-2-7
- EN 61347-2-11
- EN 61347-2-13
- EN 62031: 2008 +A1:2013 +A2:2015
- EN 62471: 2008
- EN 62493: 2015

2014/30/EU (EMC Directive)

2014/30/EU (EMV-Richtlinie)

- EN 55015: 2013 +A1:2015
- EN 61547: 2009
- EN 61000-3-2: 2014
- EN 61000-3-3: 2013

2009/125/EG (European Ecodesign Directive)

2009/125/EG (Ökodesign-Richtlinie)

Regulation (EU) 2017/1369 (Energy labelling)

VO (EU) 2017/1369 (Energieverbrauchskennzeichnung)

2001/95/EG (Product safety)

2001/95/EG (Produktsicherheitsrichtlinie)

2011/65/EU (RoHS)

2011/65/EU (RoHS)

- EN 50581: 2013-02

EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung

Attached List
Anlage

Artikel No. + Description
Artikelnummer + Kurzbezeichnung

L-TP-1202040
LED Feuchtraumleuchte 1200mm 1-flammig 20W 4000K, 5*1,5 mm² Durchgangsverdrahtung

L-TP-1203640
LED Feuchtraumleuchte 1200mm 2-flammig 36W 4000K, 5*1,5 mm² Durchgangsverdrahtung

L-TP-1503640
LED Feuchtraumleuchte 1500mm 1-flammig 36W 4000K, 5*1,5 mm² Durchgangsverdrahtung

L-TP-1505440
LED Feuchtraumleuchte 1500mm 2-flammig 54W 4000K, 5*1,5 mm² Durchgangsverdrahtung

L-TP-1203640DA
LED Feuchtraumleuchte DALI 1200mm 2-flammig 36W 4000K, 5*1,5 mm² Durchgangsverdrahtung

L-TP-1505440DA
LED Feuchtraumleuchte DALI 1500mm 2-flammig 54W 4000K, 5*1,5 mm² Durchgangsverdrahtung

L-TP-1203640EM
LED Feuchtraumleuchte Notlicht 1200mm 2-flammig 36W 4000K, Durchgangsverdrahtung

L-TP-1503640EM
LED Feuchtraumleuchte Notlicht 1500mm 1-flammig 36W 4000K, Durchgangsverdrahtung

L-TP-1505440EM
LED Feuchtraumleuchte Notlicht 1500mm 2-flammig 54W 4000K, Durchgangsverdrahtung

L-TP-TUB15030
TUBULAR Feuchtraumleuchte 1500mm 30W 4000/5000/6000K, 3*1,5mm² Durchgangsverdrahtung

L-TP-DM12040
DAMP-PROOF MINI Feuchtraumleuchte 1200mm 20/40W 4000K, 3*1,5mm² Durchgangsverdrahtung

L-TP-DM15040
DAMP-PROOF MINI Feuchtraumleuchte 1500mm 30/50W 4000K, 3*1,5mm² Durchgangsverdrahtung

L-TP-120M40

1,2m Feuchtraumleuchte 2.Gen ON/OFF 4000K mit DV 3X1,5mm²

L-TP-150M40

1,5m Feuchtraumleuchte 2.Gen ON/OFF 4000K mit DV 3X1,5mm²

L-TP-120M40DV

1,2m Feuchtraumleuchte 2.Gen ON/OFF 4000K mit DV 5X1,5mm²

L-TP-150M40DV

1,5m Feuchtraumleuchte 2.Gen ON/OFF 4000K mit DV 5X1,5mm²

L-TP-120M40DA

1,2m Feuchtraumleuchte 2.Gen DALI 4000K mit DV 5X1,5mm²

L-TP-150M40DA

1,5m Feuchtraumleuchte 2.Gen DALI 4000K mit DV 5X1,5mm²

L-TP-120M40EM

1,2m Feuchtraumleuchte 2.Gen mit Notlicht 3h 4000K mit DV 4X1,5mm²

L-TP-150M40EM

1,5m Feuchtraumleuchte 2.Gen mit Notlicht 3h 4000K mit DV 4X1,5mm²

Datum:

1. August 2024

Geschäftsführer:
Ziming Yang