

Produktdatenblatt Lence Decken-/Wandleuchte

GTIN: 42514519 13739

Produkteigenschaft

- Gegen Spritzwasser geschützt IP 44
- Ein Korpus aus Metall
- Hochwertiger PMMA-Diffusor
- Direkt- und Indirektlicht
- Inkl. Treiber

Anwendungsbeispiele

- Hotels und Gastronomie
- Shops
- Öffentliche Gebäude
- Konferenzräume
- Foyers






Technische Daten



Artikelbezeichnung	L-CL-LUNAR-D300S-18-40		
Elektrische Spezifikationen	Anschlussleistung	18W	
	Eingangsspannung	220...240 VAC	
	Eingangsfrequenz	50/60 Hz	
	THD	<10%	
	Effizienz	≥88%	
	Leistungsfaktor	>0,95	
	Schaltzyklen	>25.000	
	Dimmbarkeit	keine	
	Optische Spezifikationen	Lumenstrom	1.360 lm
		Lichtausbeute	76 lm/W
Abstrahlwinkel		120°	
Farbwiedergabeindex		≥82 Ra	
Farbtemperatur		3.000 K	
Spitzenintensität		N/A	
Lichtstromerhalt @ 6.000 h		N/A	
Aufwärmzeit		< 1 Sek.	
Ausfallrate @ Ende d. zu erwartenden LD		N/A	
Lebensdauer @ Ta 25 °C		50.000 h	
Mechanische Spezifikationen	Lichtquelle	Samsung 5630	
	LED Menge	56 St.	
	Abmessungen Leuchte	Φ300mm x 95mm	
	Installationstyp	Hängend	
	Einbauöffnung	N/A	
	Gewicht Leuchte	1,00 kg	
	Abmessungen in Verp. Einzeln	N/A	

Artikelbezeichnung		L-CL-LUNAR-D300S-18-40
	Gewicht Leuchte in Verpackung	N/A
	IP Klasse	IP 44
	VPE	1
	Abmessungen VPE	N/A
	Gewicht & Volumen VPE	N/A
Umgebungsspezifikationen		
	Umgebungstemperatur	-20°C...+ 40°C
	Umgebungsluftfeuchte	20% - 95%



Haftungsausschluss

Technische und maßhaltige Änderungen sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.