

Produktdatenblatt

Lence Decken-/Wandleuchte

GTIN: 42514519 13555

Produkteigenschaft

- Gegen Spritzwasser geschützt IP 44
- Ein Korpus aus Metall
- Hochwertiger PMMA-Diffusor
- Direkt- und Indirektlicht
- Inkl. Treiber

Anwendungsbeispiele

- Hotels und Gastronomie
- Shops
- Öffentliche Gebäude
- Konferenzräume
- Foyers






Technische Daten



| Artikelbezeichnung | | L-CL-LUNAR-D300C-18-40 |
|-----------------------------|---|------------------------|
| Elektrische Spezifikationen | Anschlussleistung | 18W |
| | Eingangsspannung | 220...240 VAC |
| | Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| | THD | <10% |
| | Effizienz | ≥88% |
| | Leistungsfaktor | >0,95 |
| | Schaltzyklen | >25.000 |
| | Dimmbarkeit | keine |
| Optische Spezifikationen | Lumenstrom | 1.360 lm |
| | Lichtausbeute | 76 lm/W |
| | Abstrahlwinkel | 120° |
| | Farbwiedergabeindex | ≥82 Ra |
| | Farbtemperatur | 4.000 K |
| | Spitzenintensität | N/A |
| | Lichtstromerhalt @ 6.000 h | N/A |
| | Aufwärmzeit | < 1 Sek. |
| | Ausfallrate @ Ende d. zu erwartenden LD | N/A |
| | Lebensdauer @ Ta 25 °C | 50.000 h |
| | Lichtquelle | Samsung 5630 |
| | LED Menge | 56 st. |
| Mechanische Spezifikationen | Abmessungen Leuchte | Φ300mm x 95mm |
| | Installationstyp | Anbau |
| | Einbauöffnung | N/A |
| | Gewicht Leuchte | 1,00 kg |
| | Abmessungen in Verp. Einzeln | N/A |

| Artikelbezeichnung | L-CL-LUNAR-D300C-18-40 | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| | Gewicht Leuchte in Verpackung | N/A |
| | IP Klasse | IP 44 |
| | VPE | 1 |
| | Abmessungen VPE | N/A |
| | Gewicht & Volumen VPE | N/A |
| Umgebungsspezifikationen | Umgebungstemperatur | -20°C...+ 40°C |
| | Umgebungsluftfeuchte | 20% - 95% |



Haftungsausschluss

Technische und maßhaltige Änderungen sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.